



Hubtische und Hubsysteme



Hydraulischer Hubtisch

**Kipptisch**

**A...lift** Kipptische werden verwendet um Teile in Boxen, Gitterboxpaletten oder ähnlichen Ladungsträgern in einer ergonomisch korrekten Arbeitsposition zu be- oder entladen. Die Kipptische sind mit einer Antriebseinheit ausgestattet und können somit autark betrieben werden. Die Kippwinkel sind stufenlos über die Totmannsteuerung einzustellen und können bis 90° - in der Standardausführung – erreichen. In Kombination mit einem Hubtisch kann hiermit ein ergonomischer und effizienter Arbeitsplatz eingerichtet werden. MARCO Kipptische sind individuell in Bezug auf Tragkraft, Plattformgröße und Kippwinkel ausgestattet sowie mit Hubtischen und Fahrwerken kombinierbar.

### Standard Lieferprogramm Kipptische

Beschreibung	Tragkraft (Kg)	Plattform (mm)	Kippwinkel	Bauhöhe (mm)	Kippzeit (sec)	Motor (KW)	Gewicht (kg)
	800	1350x800	45	180	9	0,98	200
	600	800x1350	45	180	9	0,98	200
	800	1350x800	90	180	14	1,43	200
	600	1350x800	90	180	14	1,43	200
Andere Größen auf Anfrage							